

# KRAFTSTOFF- CONTAINER QUADRO-DV

[DIESEL]



Die Mobiltenk-Anlagen der QUADRO-D Reihe sind ideal für die Betankung von Maschinen und Geräten auf z. B. Baustellen, Deponien, Gemeindebauhöfen, bei Forstarbeiten, in der Landwirtschaft, in Steinbrüchen, auf Golfplätzen sowie vielen anderen Bereichen. Durch die UN-Zulassung als Transportbehälter (Verpackung) sowie einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Lagerbehälter sind die Tankanlagen unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.


### Rechtssicher Transportieren und Lagern

- > Zeitlich unbefristet zugelassen als Verpackung für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID), auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG Code) sowie in der Luft (LuftVZO)
- > Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter
- > Doppelwandig im Sinne der AwSV mit permanenter und energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- > Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- > Verwendung in Wasserschutz- und Erdbebengebieten

- > Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne

### Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- > Keine wiederkehrenden Inspektionen und Prüfungen
- > Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung



## INFO



### BEHÄLTER

Rietbergwerke GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 55  
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200  
behaeltertechnik@seppeler.de  
www.seppeler.de



WEITERE  
AUSRÜSTUNG



#### Platzsparend

- › Kraftstoffcontainer auch im gefüllten Zustand 3-fach stapelbar (Stapellast 6500 kg)
- › EURO-Palettenmaß<sup>1</sup>

#### Langlebig und nachhaltig

- › Komplett aus Stahl gefertigt
- › Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen)
- › Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)

#### Lieferbare Ausführungen

##### STANDARD

Typ / Inhalt	Abmessung [mm]			Gewicht [kg]	Zulassung
	L	B	H		
QUADRO-DV 330 <b>NEU</b>	800	1200	807	219	D/BAM 15600/1A2W \ Z-38.12-230
QUADRO-DV 450 <b>NEU</b>	800	1200	942	238	D/BAM 15600/1A2W \ Z-38.12-230

- › Konstruktiver Schutz der Ecken durch Winkelkanten und Überhänge
- › Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk am Schlauchanschluss verhindern das Abknicken des Schlauches

#### Sicherer Transport

- › Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- › Saugleitung mit Absperrkugelhahn
- › Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
- › 4 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013

#### Komfortable und sichere Bedienung

- › Abschließbarer, federunterstützter Deckel
- › Zwei Gasdruckfedern und drei Griffe für die vereinfachte Deckelbedienung von drei Seiten
- › Kontinuierliche, mechanische und gut ablesbare Füllstandsanzeige
- › Zapfventilhalter mit Rücklaufmöglichkeit

- › zur sicheren und sauberen Rückführung von Tropfmengen in den Behälter
- › Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Stromanschlusskabel bei geschlossenem Behälter
- › Einfach und sicher zu verzurren
- › Der Stauraum ist auch bei verzurtem Behälter zugänglich

#### Hoher Diebstahlschutz

- › Staukasten mit stabiler 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit innenliegendem Schließzylinder
- › Kundenseitig bereits genutzte Schließzylindersysteme auf Wunsch installierbar
- › 5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit aufbohrsicherem Schließzylinder und speziell gesichertem Deckel optional erhältlich
- › Abschließbarer Füllstutzen
- › Eingriffschutz an der seitlichen Durchführung



## KOMPLETTPAKETE

Typ / Inhalt	Beschreibung	Förderleistung [l/min]		Art.-Nr.
		Nominal <sup>1</sup>	Effektiv <sup>2</sup>	
QUADRO-DV 330-12/24 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	35/70	30/50	503701
QUADRO-DV 330-230 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	56	52	503702
QUADRO-DV 450-12/24 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	35/70	30/50	503704
QUADRO-DV 450-230 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	56	52	503705

## Zubehör<sup>3</sup>

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Bausatz	Bestehend aus nachfolgender Halterung für Batterie, Batterie 12 V/85 Ah und Ladegerät:	97719
Batterie 12 V / 85 Ah	<b>Halterung für Batterie:</b> Komplett aus Stahl gefertigt, verzinkt, zur sicheren Fixierung der Batterie in einem QUADRO-C; maximale Batterieabmessung L x B x H = 350 x 180 x 236 mm	98043
	<b>Batterie 12 V / 85 Ah<sup>3</sup>:</b> Hochleistungs-Gelbatterie 12 V/85 Ah (20h), 950 Wh, wartungsfrei, Kaltstartstrom (EN): 450 A, rückzündgeschützt und auslaufsicher, interne Gasrückführung, geringe Selbstentladung, lange Lebensdauer, temperaturunempfindlich, hohe Rüttelfestigkeit und Kippsicherheit; L x B x H: 330 x 171 x 236 mm, Gewicht: 30 kg	45747
	<b>Ladegerät:</b> Automatik-Ladegerät, inkl. Befestigungsmaterial, mikroprozessorgesteuert, verpolungsgeschützt, kurzschlussfest, LED-Display, Isolierung: IP 65; Spannung: 12 V/5A	98042
Bausatz	Bestehend aus nachfolgender Halterung für Batterie, zwei Batterien 12 V/85 Ah und Ladegerät:	300306
Batterie 24 V / 85 Ah <sup>4</sup>	<b>Halterung für Batterie:</b> Komplett aus Stahl gefertigt, verzinkt, zur sicheren Fixierung der Batterien in einem QUADRO-C; maximale Batterieabmessung L x B x H = 350 x 180 x 236 mm	300704
	<b>Batterie 24 V / 85 Ah<sup>3</sup>:</b> zwei über Kabelbrücke in Reihe geschaltete Hochleistungs-Gelbatterie 12 V/85 Ah (20h), 950 Wh, wartungsfrei, Kaltstartstrom (EN): 450 A, rückzündgeschützt und auslaufsicher, interne Gasrückführung, geringe Selbstentladung, lange Lebensdauer, temperaturunempfindlich, hohe Rüttelfestigkeit und Kippsicherheit; L x B x H (pro Stück): 330 x 171 x 236 mm, Gewicht/St.: 30 kg	300703
	<b>Ladegerät:</b> Automatik-Ladegerät, inkl. Befestigungsmaterial, mikroprozessorgesteuert, verpolungsgeschützt, kurzschlussfest, LED-Display, Isolierung: IP 65; Spannung: 24 V/4A	47823
Saugleitung	Zusätzliche Saugleitung mit Absperrkugelhahn ½" AG	97872
Rücklauf	Zusätzlicher Rücklaufanschluss ½" AG	97871

<sup>1</sup> Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

<sup>2</sup> Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 6 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil

<sup>3</sup> Nicht kombinierbar mit QUADRO-Komplettpaketen

<sup>4</sup> Nicht kombinierbar mit dem integrierten Schlauchtrommel



Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Integrierte Schlauchtrommel <sup>35</sup>	Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagrecht montiert im Stauraum des QUADRO-DV-D Diesel DN 20 x 8 m	504012
	Diesel DN 20 x 10 m	505167
	Diesel DN 20 x 14 m	505165
	Diesel NW 25 x 8 m	505164
	Diesel NW 25 x 10 m	504022
	Forwarderbügel	Klappbarer Stahlbügel zur Montage an einem QUADRO-D für die Aufnahme des Behälters mittels Forwarder
Feuerlöscher	2 kg ABC-Pulver gemäß ADR 8.1.4.2	45529
Zurrgurte	2 Stück Zurrgurt, 2-teilig, 4 m lang, Langhebel-Druckratsche, Bandbreite 35 mm; max. zulässige Zugkraft 2000 daN	47993
Feuerlöscher	2 kg ABC-Pulver gemäß ADR 8.1.4.2	45529
Zurrgurte	2 Stück Zurrgurt, 2-teilig, 4 m lang, Langhebel-Druckratsche, Bandbreite 35 mm; max. zulässige Zugkraft 2000 daN	47993
Anti-Rutsch-Matten	2 Stück; Stärke 8 mm; Maße 1000 x 250 mm	47994
Zusatzlackierung QUADRO	Zusätzliche Lackierung des äußeren Korpus eines verzinkten QUADROs, mit Ausnahme des verzinkten Deckels. RAL-Farbtone nach Kundenwunsch	98540
Sicherheitspaket <b>NEU</b>	5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit aufbohrsicherem Schließzylinder durch gehärtete Stahlstifte und Aufhebelschutz durch verstärkt gesicherten Deckel	505170
	Für QUADRO-DV/-D 330 -770	505170
	Für QUADRO-DV/-D 1000	505173

#### Sonderausführungen

Um optimal auf Kundenwünsche einzugehen, bietet der QUADRO-D eine Vielzahl an möglichen Sonderausführungen:

#### OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Oberflächenbezeichnung	Innenwand	Außenwand
Verzinkt	verzinkt	verzinkt
Lackiert	roh	lackiert
Lackiert-Edelstahl	Edelstahl	lackiert
Verzinkt mit zusätzlicher Lackierung	verzinkt	verzinkt und lackiert
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

#### MUFFEN

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Zusatzmuffe	Max. 6 Stück pro Container, bis max. 3", zum Einbau zusätzlicher Armaturen	98036

<sup>5</sup> Nicht kombinierbar mit dem Bausatz Batterie 24 V/85 Ah